

สีสนิใหม่
ออกตัวเร็ว | ขับทุกสไตล์



GT125

*new Generation
of Torque*

www.yamaha-motor.co.th



ผู้นำอัตโนมัติ ต้อง ยามาฮา

GT 125

new Generation
of Torque

เครื่องยนต์บลูคอร์ 125 ซีซี
เทคโนโลยีแห่งความแรง
และความประหยัดจากยามาฮ่า



Performance • Fuel Efficiency • Eco-Friendly



5 ปี
หรือ 100,000 กม.

ระบบหัวฉีดอัจฉริยะและกระบอกสูบโตอะซีส
ที่พัฒนาใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่
ในทุกๆระดับความเร็ว

Performance...แรงจัด

แรงบิดสุดขยดในรอบต่ำ ลดการสิ้นเปลือง
อัตราเร่งดี ขับขี่สบาย

Fuel Efficiency...ประหยัดน้ำมัน

เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น จุดระเบิดดีขึ้น
ลดแรงเสียดทานและระบายความร้อนได้ดีขึ้น

ECO - Friendly...รักโลก

ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
เผาไหม้หมดจด ช่วยลดมลภาวะ



ฉีกกฎความเข้าใจ... สิต้าวัยมันส์

ออโตเมติกหัวฉีด ดีไซน์สปอร์ต ออกตัวแรง
ด้วยเครื่องยนต์บลูคอร์ด 125 ซีซี

สีล้ำใหม่ ไร้ใจวัยมันส์



สปอร์ตมาดใจ...
ไฟหน้า FULL LED
เท่าๆกับไฟหน้าแบบ LED
พร้อมไฟหรี่และไฟเลี้ยวแยกส่วน
นิวก๊อชกับตัวรถ



Meter ดีไซน์สปอร์ต
พร้อม ECO Lamp
แผงหน้าปัดทรงสปอร์ตดีไซน์ใหม่
พร้อมไฟ ECO Lamp บอกถึง
การประหยัดในการขับขี่



ยางหลังใหญ่
พร้อมล้อแม็ก...สปอร์ตหนักแน่น
ล้อแม็ก 14" แข็งแกร่ง
ทนทาน พร้อมยางหลังใหญ่
ขนาด 100/70 มม. ยึดเกาะถนนดี



Parking Break
จอดมั่นใจในทางลาดชัน
สวิตช์ล็อกเบรคหลัง
แบบเบรคมือในรถยนต์
เพิ่มความมั่นใจเมื่อจอดรถในที่ลาดชัน

SPECIFICATION: GT125

เครื่องยนต์	
แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ปริมาตรกระบอกสูบ	125 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	9.5 : 1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	52.4 x 57.9 มม.
ชนิดหัวเทียน	NGK/CR6HSA
ระบบจ่ายน้ำมัน	ระบบหัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.
ระบบกลัดซี่	กลัดซี่แข็ง ชนิดแรงเหวี่ยงหมักศูนย์กลางยึดในมิช
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่าออกเทน 91 ซีนีปเป หรือ E20
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	4.2 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	0.8 ลิตร
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ แบบทอยพานตัววี (V-Belt)
อัตราทดอัตราไมมิช (หน้า-หลัง)	2.478 - 0.829 : 1
อัตราทดเฟืองท้าย	10.156 : 1
กรองอากาศ	แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน
โครงสร้าง	
ชนิดรองเฟรม	อินเดอริโนน
บุคาสเตอร์/ระยะเทค	26.5/100 มม.
กว้าง x ยาว x สูง	685 x 1,870 x 1,070 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	773 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	135 มม.
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ	1,260 มม.
รัศมีวงกึ่งแบริด	1,900 มม.
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง	96 กก.
ระบบไฟฟ้า	
ไฟหน้า	LED
แบตเตอรี่	12 V, 3.0 Ah GTZ4V
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	เทเลสโคปิก
หลัง	ยูนิตารี
ระบบเบรก	
เบรกหน้า	ดิสก์เบรกกลูกสูบเดี่ยว
เบรกหลัง	ดรัมเบรก
ล้อ	
B212	ล้อแม็ก
ยาง	
ล้อหน้า	80/80R - 14M/C 43P (แบบมียางใน)
ล้อหลัง	100/70R - 14M/C 51P (แบบมียางใน)

*น้ำมัน 4 แอลกอฮอล์การเบรคเย็นแปลงด้วยมอเตอร์อัตโนมัติของโรงงานบริหารรถหน้า



ACCESSORIES

เก๋อีกชั้น... เหนือชั้นทุกมุมมอง กับอุปกรณ์ตกแต่งยานพาหนะ



แดง / ดำ | ดำ / แดง | เทา / ดำ | น้ำเงิน / ดำ

กรุณาโทรสั่งซื้อที่เบอร์โทร 01 125 1200

